

## HECHA PARA **IMPRIMIR** **ALTOS VOLÚMENES** DE DOCUMENTOS A BAJO COSTE

Diseñadas para grupos de trabajo con las más altas exigencias en productividad. Estas MFP tienen un bajo tiempo de primera copia, una velocidad de impresión de 40 ppm y una impresionante velocidad de escaneo de 35 ipm. Además, su capacidad de papel de hasta 2.100 hojas, garantiza flujos de trabajo sin interrupciones. Los componentes de larga duración proporcionan una fiabilidad excepcional y costes de funcionamiento increíblemente bajos, manteniendo el impacto ambiental en un mínimo absoluto. Perfectas para su oficina.

- ▶ Hasta 40 páginas A4 por minuto
- ▶ Tiempo de primera copia de 7 segundos
- ▶ Alta resolución de 1.200 ppp
- ▶ Impresora, copiadora, escáner color y fax\* de serie
- ▶ Unidad dúplex de serie para un mayor ahorro en la impresión a doble cara
- ▶ Alimentador de documentos a doble cara de serie
- ▶ Capacidad de papel de hasta 2.100 hojas con tres depósitos de papel opcionales
- ▶ Compatible con LDAP, IPsec y encriptación SSL
- ▶ Costes de impresión excepcionalmente bajos

\*Sólo FS-3140MFP



Nuevas funciones de seguridad como IPsec, SSL y LDAP de serie.



# FS-3040MFP/FS-3140MFP

MULTIFUNCIONALES A4 MONOCROMO

**ECOSYS** ECOSYS significa ECOlogía, ECONomía y SISTema. Con sus componentes de larga duración, los dispositivos ECOSYS están diseñados para maximizar la durabilidad y minimizar el coste total de propiedad en relación con el mantenimiento, administración y consumibles. El sistema de cartucho independiente significa que tan sólo hay que cambiar el tóner. El concepto de diseño modular permite añadir funciones de mejora del flujo de trabajo según sea necesario. El software integrado proporciona compatibilidad en los sistemas de red a largo plazo. Los componentes de larga duración de KYOCERA le cuestan menos a usted y al medio ambiente.

## PRESCRIBE II

Con el diseño de página KYOCERA y el lenguaje de control PRESCRIBE II, pueden crearse incluso gráficos complejos, logotipos y formularios avanzados independientemente del entorno de impresión, y guardarse y actualizarse en la impresora. En consecuencia, ya no es necesaria la integración en archivos de impresión. Se accede a ellos cuando es necesario y así alivia la carga de la red.

## KM NetViewer

KM NetViewer permite la supervisión y control completo de todas las impresoras ECOSYS y multifuncionales digitales KYOCERA desde cualquier PC Windows® ofreciendo la administración de red ideal. También es compatible con el protocolo estándar SNMP.

## Monitor de estado y Command Center

El monitor de estado muestra el estado de las impresoras actuales y da acceso directo al Command Center para la modificación de los parámetros que no están contenidos en los drivers (por ej., parámetros de red, ajuste del modo reposo o bloqueo del panel de control).

## Ranura USB para memoria Flash USB

Los archivos PDF pueden imprimirse directamente desde una memoria flash (por ej., memoria USB) a través de la ranura USB host. Los documentos se seleccionan directamente a través del panel de control de la impresora. No es necesario ningún ordenador.

## GENERAL

**Tecnología:** Kyocera ECOSYS, láser, monocolor  
**Velocidad:** Máx. 40 páginas A4 por minuto  
**Resolución:** 1.200 x 1.200 ppp (impresión), 600 x 600 ppp, 256 tonos de gris (escáner/copia)  
**Volumen de trabajo:** Máx. 200.000 páginas al mes  
**Tiempo de calentamiento:** Aprox. 22 segundos o menos  
**Tiempo de primera impresión:** 9,5 segundos o menos  
**Tiempo de primera copia:** 7 segundos o menos  
**Procesador:** PowerPC 440/667 MHz  
**Memoria:** 256 MB (2 x 128 MB DIMM), máx. 768 MB (256 MB + 512 MB DIMM)  
**Interfaces estándar:** USB 2.0 (Hi-Speed), Fast Ethernet 10/100Base-TX, ranura para servidor de impresión opcional (sólo FS-3040MFP), ranura USB  
**Contabilidad integrada:** 20 códigos departamentales  
**Dimensiones (An x P x Al):** 494 x 497,1 x 545,5 mm  
**Peso:** Aprox. 25,5 kg (FS-3040MFP), Aprox. 25,8 kg (FS-3140MFP)  
**Fuente de alimentación:** AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz  
**Consumo de energía:** Copiando/imprimiendo: 676,6 W (FS-3040MFP); 677,4 W (FS-3140MFP)  
**Certificación:** TÜV/GS, CE  
Este producto ha sido fabricado de acuerdo con la norma de calidad ISO 9001 y la norma medioambiental ISO 14001.

## MANEJO DE PAPEL

Todas las capacidades mencionadas están basadas en papel con grosor máx. de 0,11 mm. Por favor, utilice papel recomendado por Kyocera bajo condiciones medioambientales normales.  
**Capacidad de entrada:** Bypass de 100 hojas, 60-220 g/m<sup>2</sup>, (70 x 148 - 216 x 356 mm)  
Depósito universal de 500 hojas, 60-120 g/m<sup>2</sup>, personalizado (105 x 148 - 216 x 356 mm), capacidad máxima con depósitos opcionales de 2.100 hojas  
**Unidad dúplex:** Dúplex de serie 60-120 g/m<sup>2</sup>  
**Alimentador de documentos a doble cara:** 50 hojas, escaneo simple 50-120 g/m<sup>2</sup>, 50 hojas, escaneo dúplex 50-110 g/m<sup>2</sup>, personalizado (140 x 210 - 216 x 356 mm)  
**Capacidad de salida:** Máx. 500 hojas cara abajo

## FUNCIONES DE IMPRESORA

**Lenguaje de control:** PRESCRIBE II  
**Emulaciones:** PCL6 (5e/XL), KPDL 3 (compatible con PostScript 3), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, PRESCRIBE, PDF 1.5, XPS  
**Sistemas operativos:** Todos los sistemas operativos de Windows, MAC OS 9.X, MAC OS X y Linux  
**Fuentes/códigos de barras:** 93 fuentes escalables (PCL6), 8 fuentes Windows Vista, 101 fuentes PostScript, 1 fuente bitmap, 45 códigos de barras de una dimensión, 1 código de barras bidimensional (PDF417)  
**Funciones de impresora:** Impresión PDF directa, impresión IPP, impresión de e-mails, impresión WSD, impresión segura vía SSL, IPsec, SNMPv3

## FUNCIONES DE COPIADORA

**Tamaño máximo original:** A4/legal  
**Copiado continuo:** 1-999  
**Zoom:** 25-400% en incrementos del 1%  
**Porcentajes de ampliación/reducción:** 7R / 5E  
**Funciones digitales:** Escanea una vez imprime varias, clasificación electrónica, 2en1, 4en1, copia de DNI, reserva de trabajos, priorización de trabajos, programas, copia en dúplex, copia partida, escaneo continuo, cambio de depósito automático, control de densidad de copia  
**Modo de exposición:** Auto, manual: 7 pasos  
**Ajuste de imagen:** Texto + foto, texto, foto

## FUNCIONES DE ESCÁNER COLOR

**Funcionalidad:** Envío a e-mail, a FTP, a SMB, a USB, TWAIN y WSD  
**Velocidad de escaneo:** 35 imágenes por minuto (300 ppp, A4 B/N)  
**Resolución de escaneo:** 600, 400, 300, 200 ppp (256 niveles de grises)  
**Tamaño máximo de escaneo:** A4, legal  
**Tipo de original:** Texto, foto, texto + foto OCR  
**Protocolo de red:** TCP/IP, NetWare, AppleTalk, NetBEUI  
**Formato de archivo:** TIFF, PDF, JPEG, XPS  
**Método de compresión:** MMR/JPEG  
**Sistemas operativos:** Windows 2000 (SP4), XP, Server2003, Vista, Server2008, MAC OS X (FTP y e-mail), Linux (FTP y e-mail)  
**Funciones de escáner:** Escáner color, libreta de direcciones integrada, LDAP, transferencia de datos encriptados, multienvío (e-mail, fax, SMB/FTP, impresión) de una vez

## FUNCIONES DE FAX (sólo FS-3140MFP)

**Compatibilidad:** ITU-T G3  
**Velocidad de módem:** Máx. 33,6 kbps  
**Velocidad de transmisión:** Menos de 3 segundos  
**Velocidad de escaneo:** 2,5 segundos  
**Teclas de un toque:** 22 números  
**Libreta de direcciones:** 100 números de fax  
**Densidad de escaneo:** Normal: 8 puntos/mm x 3,85 líneas/mm  
Fino: 8 puntos/mm x 7,7 líneas/mm  
Superfino: 8 puntos/mm x 15,4 líneas/mm  
Ultrafino: 16 puntos/mm x 15,4 líneas/mm  
**Tamaño máximo del original:** A4, legal  
**Método de compresión:** JBIG, MMR, MR, MH  
**Memoria de recepción:** 256 hojas o más  
**Funciones de fax:** Fax de red, transmisión y recepción de faxes en dúplex, transmisión y recepción encriptada, sondeo de envío y recepción

## OPCIONES

**Manejo de papel**  
**PF-310 Depósito de papel:** Máx. 500 hojas, 60-120 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, A5, letter, legal, personalizado (148 x 210 mm a 216 x 356 mm)  
**Memoria:** MDDR2-128: 128 MB; MDDR2-256: 256 MB; MDDR2-512: 512 MB  
**Interfaces opcionales (sólo FS-3040MFP):**  
**PS159:** LAN inalámbrico (802.11b/g), para impresión  
**PS1109 Gigabit Ethernet:** 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)  
**PS129 Fibra Óptica:** 100BaseSX (SC)  
**PS1129 Gigabit Fibra Óptica:** 1000BaseSX (SC)  
**CB-2000:** Mesa con capacidad de almacenamiento

## CONSUMIBLES

**Tóner TK-350:** Tóner microfino para 15.000 páginas (ISO/IEC 19752)  
La capacidad del cartucho de tóner incluido en el equipo es de 7.500 páginas (ISO/IEC 19752)

## GARANTÍA

Garantía de 1 año con reparación en las instalaciones de los centros de servicio técnico homologados.

Kyocera garantiza el tambor y el revelador durante 3 años o 300.000 páginas (lo que suceda antes), siempre que la impresora sea usada de acuerdo a las instrucciones de servicio, limpieza y mantenimiento.

**KYO LIFE** Ampliación de garantía para el equipo y sus opciones.



El equipo mostrado incluye elementos opcionales.

Kyocera Mita España, S.A., Edificio Kyocera, Avda. de Manacor, 2, 28290 Las Matas, Madrid, España.  
Teléfono de información comercial: 902 99 88 22, Fax: 91 631 82 19, www.kyoceramita.es, info@kyoceramita.es

Kyocera no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

**KYOCERA**