

COLOR PROFESIONAL A UN PRECIO ECONÓMICO

El dispositivo multifuncional FS-C1020MFP imprime hasta 20 páginas por minuto, tanto en B/N como en color. Compacto y sencillo de usar, permite un rápido y fácil acceso a todas las funciones de impresión, copia, escaneado y fax. Y con su adaptador de red estándar, es el dispositivo perfecto para la oficina o grupo de trabajo.

- Hasta 20 páginas por minuto en B/N y color
- Tiempo de primera impresión de 14 segundos o menos
- Función de fax incluida
- Unidad dúplex de serie para ahorro de costes en impresión a doble cara
- Alimentador de 35 hojas incluido
- Adaptador de red de serie
- Capacidad máxima de papel de 751 hojas
- Muy compacta y de fácil uso

Funcionalidad de seguridad para impresión confidencial de documentos, que sólo pueden ser impresos tras la introducción de la clave de seguridad en el panel de operaciones.



Diseño innovador que convierte a este multifuncional en fácil de usar. Acceso simplificado que permite un rápido y cómodo reemplazo del tóner.



FS-C1020MFP

MULTIFUNCIONAL COLOR A4

GENERAL

Tecnología

Láser color

Velocidad

Hasta 20 páginas por minuto en A4, B/N y color

Resolución

600 ppp (copia/impresión), 1.200x600 ppp, 2.400 ppp (impresión)

Memoria

128 MB estándar, opc. 256 MB (1 ranura adicional)

Tiempo de calentamiento

Aprox. 48 segundos o menos desde encendido

Dimensiones (An x P x Al)

420 mm x 493 mm x 476 mm

Peso

Aprox. 30 kg

Fuente de alimentación

220/240 V, 50/60 Hz

Consumo de energía

Consumo máx.: 1.300 W

MANEJO DE PAPEL

Todas las capacidades mencionadas están basadas en papel con grosor máx. de 0,11 mm. Utilice el papel recomendado por Kyocera en condiciones medioambientales normales.

Capacidad de papel

Depósito universal de 250 hojas, 60-160 g/m²;

A4, A5, A6

Bypass de 1 hoja, 60-160 g/m²; A4, A5, A6

Depósito opcional de 500 hojas, 60-105 g/m²; A4

Capacidad máx.: 751 hojas

Dúplex

Dúplex estándar, A4-A5, 60-160 g/m²

Alimentador de documentos

Hasta 35 hojas, 60-160 g/m²; A4, A5, A6

Capacidad de salida

150 hojas cara abajo

FUNCIONES DE IMPRESIÓN

Procesador

ARM/400 MHz

Interfaces estándar

USB 2.0, Ethernet 10/100Base-TX

Tiempo de primera página

14 segundos

Sistemas Operativos

Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008, Mac OS X
Versión 10.2.8-10.5. (modo nativo)

Emulaciones

PostScript®3™

PCL 6/5c

Fuentes

80 fuentes escalables en todas las emulaciones

Funciones de impresora

Impresión en escala de grises, almacenamiento en memoria, función de impresión a doble cara, función ahorro de tóner, cambio de emulación automática, modo N-up, impresión con contraseña

FUNCIONES DE COPIADORA

Tamaño máx. del original

A4

Copiado continuo

1-99

Zoom

25-400% en incrementos del 1%

Tiempo de primera copia

Aprox. 30 segundos o menos

Funciones digitales

Modo N-up, copia en dúplex, clasificación electrónica, copia múltiple

Ajuste de imagen

Texto + foto, texto, foto

FUNCIONES DE ESCÁNER

Funcionalidad

Escaneo a email, escaneo a FTP, escaneo a SMB, TWAIN

Velocidad

B/N: 5 segundos o menos

Color: 10 segundos o menos

Resolución de escaneo

1.200 x 1.200 ppp

Tamaño máx.

A4

Reconocimiento del original

Texto, foto, texto + foto, OCR

Interface

10/100 Base-TX, USB 2.0

Protocolo de red

TCP/IP, IPP

Formato de imagen

TIFF (sólo B/N), PDF, JPEG (sólo en color)

FUNCIONES DE FAX

Compatibilidad

ITU-T Super G3

Velocidad del módem

Max. 33,6 kbps

Velocidad de transmisión

Menos de 4 segundos

Velocidad de escaneo

Menos de 5 segundos

Resolución de escaneo

Modo normal: 200 x 100 ppp

Modo fino: 200 x 200 ppp

Tamaño máx.

A4, folio

Método de compresión

MMR, MR, MH

Memoria de recepción

Hasta 100 páginas

Libreta de direcciones

50 entradas

Marcación rápida

Hasta 20

Funciones

Remarcación, multienvío, recepción manual, fax de red para envío, numeración de página, reporte, teclas de un toque, marcación abreviada

CONSUMIBLES

Tóner TK-150K

Tóner negro para 6.500 páginas (ISO/IEC 19798)

Tóner TK-150C, TK-150M, TK-150Y

Tóner cian, magenta y amarillo, para 6.000 páginas (ISO/IEC 19798)

OPCIONES

Manejo de papel

PF-110 Depósito de papel

500 hojas, 60-105 g/m², A4

Memoria

1 ranura DIMM (256 MB)



El equipo mostrado incluye elementos opcionales.

Kyocera Mita España, S.A., Edificio Kyocera, Avda. de Manacor, 2, 28290 Las Matas, Madrid, España.
Teléfono de información comercial: 902 99 88 22, Fax: 91 631 82 19, www.kyoceramita.es, info@kyoceramita.es

Kyocera no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

 **KYOCERA**