KYOCERA

kyoceradocumentsolutions.es

Inteligente, segura y sostenible.

Disfruta de bajos costes de funcionamiento e impresiones de alta calidad con las impresoras ECOSYS PA2600cx/ECOSYS PA2600cwx. Es la impresora ideal para pequeñas empresas y trabajadores autónomos. Cuenta con una pantalla táctil intuitiva y funciones de seguridad avanzadas para optimizar los flujos de trabajo.



ECOSYS PA2600cx/ PA2600cwx

Hasta 26 páginas por minuto

AirPrint, Mopria y Kyocera Mobile Print

Impresión directa desde memoria USB

Especificaciones

GENERAL
Impresora láser color KYOCERA ECOSYS
Panel de control: Pantalla TFT a color de 2,7 pulgadas
Tipo: Escritorio
Velocidad de impresión:
Hasta 26 páginas A4 por minuto simplex (una cara)
Hasta 13 páginas A4 por minuto dúplex (ambas caras)
Resolución: 1200 x 1200 dpi (impresión)
Volumen de impresión recomendado: 900 páginas al mes
Volumen máximo de impresión: 65.000 páginas al mes
Vida útil: 100.000 páginas o 5 años
Tiempo de calentamiento: Aprox. 29 segundos o menos
Tiempo primera impresión: Aprox. 9.5/10.5 segundos o menos (blanco y negro/color)
CPU: ARM Cortex-A53 de un solo núcleo, 1.0GHz
Memoria: 1 GB estándar
Interfaces estándar: USB 2.0 (Hi-Speed), Red (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), WLAN (802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct), USB host, lector de tarjetas IC, ranura para tarjeta SD/SDHC opcional
Contabilidad integrada: 20 códigos departamentales
Dimensiones (An x Pr x Al):
Sin embalaje: 410 x 410 x 329 mm
Con embalaje: 596 × 571 × 459 mm
Peso: Sin embalaje:
Aprox. 22 kg (con tóner incluido)
Aprox. 21 kg (sin tóner incluido)
Con embalaje: 28 kg
Fuente de alimentación: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Consumo de energía:
Impresión: 375 W
Modo listo: 33 W
Modo reposo: 0.3 W
Ruido (nivel de presión acústica: ISO 7779/ISO 9296):
Impresión: 63.1 dB(A)
Modo silencio 49 dB(A)
En espera: 30 dB(A)
Certificados: TÜV/GS, CE
Esta unidad se fabrica de acuerdo con la norma de calidad ISO 9001 y la norma medioambiental ISO 14001

MANEJO DE PAPEL
Todas las capacidades de papel indicadas se basan en un grosor de papel de máx. de 0,11 mm. Utiliza papel recomendado por KYOCERA en condiciones ambientales normales.
Capacidad de entrada: Bandeja multiuso: 50 hojas, 60–220 g/m², A6, A5, A4, personalizado (70 × 148 – 216 × 356 mm)
Depósito de papel universal estándar: 250 hojas, 60–163 g/m², A6, A5, A4, personalizado (100 × 148 – 216 × 356 mm)
Capacidad máx. de entrada con opciones: 550 hojas.
Dúplex: Unidad dúplex estándar, impresión a doble cara, 60–120 g/m², A5, A4 personalizado (140 × 210 – 216 × 356 mm).
Capacidad de salida: Máx. 150 hojas (cara abajo)

FUNCIONES DE IMPRESIÓN
Lenguaje del control: PRESCRIBE
Emulaciones: PCL 6 (5c, XL), KPDL3 (compatible con PostScript 3), impresión directa de PDF 1.7 y 2.0, XPS/Open XPS y TIFF
Sistemas operativos: Todos los sistemas operativos Windows actuales, MAC OS X versión 10.9 o superior, Chrome OS, y otros sistemas operativos previa solicitud
Fuentes / códigos de barras: 93 fuentes de contorno (PCL6, KPDL3), 4 fuentes (Calibri), 4 fuentes (Cambria) y 1 fuente de mapa bits, 45 códigos de barras unidimensionales (por ejemplo, EAN-8, EAN-13, EAN-128), así como compatibilidad con códigos de barras bidimensionales como PDF417 bajo PRESCRIBE (otros códigos de barras disponibles opcionalmente).
Funciones de impresión: †Revisar y retener "[3], Almacenamiento de trabajos[3], Copia rápida[3], Impresión privada[3], Almacenamiento de trabajos con código PIN o contraseña[3], Impresión por Internet (IPP 1.0), Impresión por correo electrónico, impresión WSD, EcoPrint – modo de ahorro de tóner, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print, Salida de trabajos en lotes, Perfeccionamiento de imagen, Pull Print
Funciones de seguridad: impresión directa de PDF cifrado, marca de agua de seguridad, firma electrónica en PDF, Arranque seguro (Secure Boot), Comprobación de integridad en tiempo de ejecución, Allowlisting, TLS 1.3, IPSec, HTTPS, SNMPv3, S/MIME, Restricción por grupos de usuarios mediante administración de inicio de sesión, Filtros de IP, Restricción de puertos, Bloqueo de interfaces, Configuración rápida de seguridad (Security Quick Setup), Autenticación de administrador para actualización de firmware, Soporte SIEM (SysLog), SCEP, OCSP/CRL, módulo de plataforma confiable (TPM) opcional.
Compatibilidad con impresión móvil: Aplicación KYOCERA Mobile Print para iOS y Android, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print, Wi-Fi Direct[2].

CONSUMIBLES
TK-5450K:
Tóner microfino negro para 4.100 páginas A4.
La capacidad del tóner inicial es de 1.500 páginas A4.
TK-5450C, TK-5450M, TK-5450Y:
Tóner microfino cian, magenta, amarillo para 3.200 páginas A4.
Tóner de inicio cian, magenta, amarillo para 1.500 páginas A4

OPCIONES
PF-5110 Alimentador de papel (máx. 1 unidad):
Máx. de 250 hojas, 60 - 163 g/m²; A6, A5, A4, personalizado (105 × 148 mm - 216 × 356 mm)

SEGURIDAD
UG-33: Soporte ThinPrint.
IG-51: TPM (Trusted Platform Module), protección adicional de datos confidenciales.
Lector de tarjetas IC USB + Kit de autenticación de tarjeta (B): compatible con numerosas tarjetas de autenticación.

GARANTÍA
1 año de garantía de serie[4].

KYOCERA LIFE
Extensiones de garantía in situ de hasta 5 años disponibles para productos y opciones.

CONTENIDO
Unidad principal, tóner inicial para 1,500 páginas en negro, cian, magenta y amarillo, guía rápida, instrucciones de seguridad y cable de alimentación.

El DVD con controladores, software y manual de usuario no está incluido. Es necesario un ordenador con conexión a internet para descargar los controladores y el software requeridos.

[1]El dispositivo no está diseñado para alcanzar los volúmenes especificados en funcionamiento continuo.
[2]Solo aplicable al modelo ECOSYS PA2600cwx.
[3]Se requiere una tarjeta de memoria SD/SDHC opcional.
[4]Según el país.

ECOSYS significa ECOlogía, ECOnomía y SIStemas. Con sus componentes de larga duración, los dispositivos ECOSYS están diseñados para maximizar la durabilidad y minimizar el coste total de propiedad en relación con el mantenimiento, administración y consumibles. El sistema de cartucho independiente significa que tan sólo hay que cambiar el tóner con regularidad. El concepto de diseño modular permite añadir funciones de mejora del flujo de trabajo según sea necesario. El software integrado proporciona compatibilidad en los sistemas de red a largo plazo. Los componentes de larga duración de KYOCERA te cuestan menos a ti y al medio ambiente.

AirPrint mopria Wi Fi CERTIFIED

KYOCERA Document Solutions Partner

KYOCERA Document Solutions S.A
Edificio KYOCERA – C/Manacor, 2 – 28290 Las Rozas – Madrid
Tel + (34) 91 631 8392 – Fax + (34) 91 631 82 19

KYOCERA

kyoceradocumentsolutions.es

* Kyocera Document Solutions no garantiza que ninguna especificación mencionada esté libre de errores. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La información es correcta en el momento de la impresión. Todas las demás marcas y nombres de productos pueden ser marcas registradas o marcar comerciales de sus respectivos propietarios y se reconocen a continuación.