

Las todoterreno solventes y económicas

Las impresoras multifuncionales monocromo TASKalfa 2020 y 2320 destacan por su solvencia y su gran atractivo económico, lo que las hace las todoterreno ideales para la oficina. Su sencillo panel de control les proporciona una gran facilidad de uso y gracias a su diseño compacto encajan en cualquier entorno de trabajo, ahorrando un valioso espacio. Estos equipos ofrecen una durabilidad excepcionalmente alta con calidad profesional para satisfacer todas las necesidades de tu negocio.

**TASKalfa 2020 / 2320****Multifuncional monocromo A3****20/23 ppm A4, 10/10 ppm A3****Escáner a color**

TASKalfa 2020 / TASKalfa 2320 — Especificaciones

GENERAL

KYOCERA TASKalfa láser monocromo

Panel de control:

Pantalla LCD retroiluminada de 2 líneas con teclado alfanumérico

Velocidad (páginas por minuto):

TASKalfa 2020:

Máx. 20/10 páginas por minuto A4/A3

TASKalfa 2320:

Máx. 23/10 páginas por minuto A4/A3

Resolución: 600 × 600 dpi (impresión, escaneo, copia)

Tiempo de calentamiento: 17,2 segundos

Tiempo de primera página: 5,7 segundos

Tiempo de primera copia: 5,7 segundos

CPU: ARM v5, 500 MHz

Memoria: 256 MB

Interfaces estándar: USB 2.0 (Hi-speed), 1 ranura para tarjeta

opcional SD

Contabilidad integrada: 10 códigos departamentales

Medidas (An x P x Al): Unidad principal: 565 × 527 × 455 mm

Peso: Unidad principal (tónér incluido): aprox. 27 Kg

Alimentación: AC 220 — 240 V, 50/60 Hz

Consumo de energía:

TASKalfa 2020:

· Modo impresión/copia: 378 W

· Modo reposo: 74 W

· Modo ahorro de energía: 1,1 W

TASKalfa 2320:

· Modo impresión/copia: 450 W

· Modo reposo: 74 W

· Modo ahorro de energía: 1,1 W

Ruido (nivel de presión acústica: ISO 7779, distancia de medida 1 metro):

TASKalfa 2020:

· Copiando/imprimiendo: 46,1 dB(A) L_{PA}

· Modo reposo: 28,2 dB(A) L_{PA}

· Modo ahorro de energía: No medible

TASKalfa 2320:

· Copiando/imprimiendo: 46,4 dB(A) L_{PA}

· Modo reposo: 27,4 dB(A) L_{PA}

· Modo ahorro de energía: No medible

Certificados: TÜV/GS, CE. Estas unidades se fabrican de acuerdo a la norma de calidad ISO 9001 y a la norma ambiental ISO 14001.

MANEJO DE PAPEL

Todas las cifras de capacidad de papel indicadas se han realizado sobre un papel de 0,11 mm de grosor. Utilice el papel recomendado por Kyocera en condiciones normales de uso.

Capacidad de entrada: Bypass de 100 hojas, 45-160 g/m² A3, A4, A5, A6, Ledger, Letter, Legal;

Depósito universal de papel: 300 hojas, 64 — 105 g/m², A3, A4, A5, Ledger, Letter, Legal;

Capacidad máxima de papel incluyendo opciones: 1,300 hojas A4

Dúplex: Opcional, 64 — 105 g/m², A3 hasta A5R

Capacidad de salida: Máx. 250 hojas cara abajo

FUNCIONES DE IMPRESIÓN

Lenguaje del controlador: Sistema de impresión basado en host (GDI)

Sistemas operativos: Windows 8.1, Windows 10, Windows Server

2012/R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Mac OS

10.5 o posterior, Linux

Características de impresión: EcoPrint, Print Box con protección

de código PIN, impresión póster, múltiples páginas por hoja

FUNCIONES DE COPIADO

Tamaño máx. del original: A3/Ledger

Copiado continuo: 1—999

Rango de ampliación: 25- 400 % en incrementos del 1%

Ratios preconfigurados de ampliación: 55 reducciones / 5 ampliaciones

Ajustes de imagen: Texto + foto, foto, texto, gráfico/mapa

Características: Escanea una vez, imprime varias, clasificación electrónica, clasificación por rotación¹, copia en dúplex², borrado de bordes, programas, selección automática del papel³, Zen1, 4en1, copia de DNI, interrupción de copia

FUNCIONES DE ESCANEADO

Requiere Sistema Operativo Windows y el uso de Client Tool

Funcionalidad: Escaneo a PC (SMB), aplicación escaneo a email,

TWAIN, WIA

Velocidad de escaneado: hasta 23 imágenes por minuto (600 dpi/A4)

Resolución de escaneado: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi,

256 escalas de gris por color

Tamaño máx. de escaneado: A3, Ledger

Reconocimiento de original: TIFF (compresión MMR/JPEG), PDF (compresión MMR/JPEG), PDF de alta compresión (CCITT Grupo 4/IBIG 2) JPEG, BMP, PNG

CONSUMIBLES

Capacidad media del tónér en base a cobertura del 6% en A4.

Tónér TK-4145: Tónér microfino para 16.000 páginas A4 con cobertura del 6%. La capacidad del tónér inicial es de 3.000 páginas A4 con una cobertura del 6%

OPCIONES

Alimentador de documentos a doble cara DP-480: escaneo en

dúplex, 45—120 g/m², A3-A5R, Ledger,

Unidad Dúplex DU-480: 64 — 105 g/m², A3 — A5R, Ledger

Alimentador de papel PF-480: 300 hojas, 64 — 105 g/m², A5R — A3, Ledger (máx. que puede añadirse al sistema principal 3 × PF-480)

Mesa cubre-pletina Tipo (H): de madera/metálica con capacidad de almacenamiento incluyendo 4 ruedas

CB-481L: Mesa baja

CB-481H: Mesa alta metálica⁴

¹ Requiere alimentador de papel PF-480

² Requiere unidad dúplex DU-480

³ Requiere procesador de documentos DP-480

⁴ Para las mesas altas se puede configurar un máximo de 1 depósito de papel

Las impresoras TASKalfa 2020/2320 incorporan componentes de alta durabilidad que garantiza una operación eficiente y solvente para satisfacer las exigentes necesidades de los entornos de oficina. Las impresoras TASKalfa 2020/2320 proporcionan una productividad efectiva y una alta flexibilidad a la vez que producen un mínimo impacto medioambiental.

KYOCERA Document Solutions S.A.

Edificio KYOCERA — C/Manacor, 2 — 28290 Las Rozas — Madrid

Tel + (34) 91 631 8392 — Fax + (34) 91 631 82 19

Delegación de Cataluña

Avinguda Diagonal 188 — 08018 Barcelona

Tel + (34) 93 595 12 50

KYOCERA Document Solutions Partner

JUNE2020DSTASKALFA2320/VER1.0



kyoceradocumentsolutions.es

Kyocera Documents Solutions no garantiza que ninguna especificación mencionada esté libre de errores. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La información es correcta en el momento de impresión. Todas las demás marcas y nombres de productos pueden ser marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos propietarios y se reconocen a continuación.