

Multifuncionales robustas y compactas para entornos profesionales

TASKalfa 2021 y 2321 son las impresoras multifuncionales monocromo ideales para tu negocio. Su sencillo panel de control les proporciona una gran facilidad de uso, produciendo impresiones y copias en blanco y negro que destacan por su excelente calidad de imagen. Además, su escáner a color con funcionalidades opcionales de red hacen de estos equipos robustos y compactos la solución ideal a las exigentes necesidades de entornos profesionales con espacio reducido de oficinas.



TASKalfa 2021 / 2321



Multifuncional monocromo A3

20/23 ppm A4, 10/10 ppm A3

Ampliable a 1.300 hojas

GENERAL

KYOCERA TASKalfa Láser monocromo
Panel de control:
 Pantalla LCD retroiluminada de 5 líneas con teclado alfanumérico
Velocidad (páginas por minuto):
 TASKalfa 2021:
 Máx. 20/10 páginas por minuto A4/A3
 TASKalfa 2321:
 Máx. 23/10 páginas por minuto A4/A3
Resolución: 600 x 600 dpi (impresión, escaneo, copia)
Tiempo de calentamiento: 18,8 segundos
Tiempo de primera página: 5,7 segundos
Tiempo de primera copia: 5,7 segundos
CPU: ARM v5, 500 MHz
Memoria: 256MB
Interfaces estándar: USB 2.0 (Hi-speed), 1 ranura para interfaz opcional Ethernet, 1 ranura para sistema opcional de fax, 1 ranura para tarjeta opcional SD
Contabilidad integradag: 30 códigos departamentales
Medidas (An x P x Al): Unidad principal: 565 x 527 x 455 mm
Peso: Unidad principal (tónier incluido): aprox. 27 Kg
Alimentación: AC 220 – 240 V, 50/60 Hz
Consumo de energía:
 TASKalfa 2021:
 · Modo impresión/copia: 378 W
 · Modo reposo: 74 W
 · Modo ahorro de energía: 1,1 W
 TASKalfa 2321:
 · Modo impresión/copia: 450 W
 · Modo reposo: 74 W
 · Modo ahorro de energía: 1,1 W
Ruido (nivel de presión acústica: ISO 7779, distancia de medida 1 metro):
 TASKalfa 2021:
 · Copiando/imprimiendo: 46,1 dB(A) L pA
 · Modo reposo: 28,2 dB(A) L pA
 · Modo ahorro de energía: no medible
 TASKalfa 2321:
 · Copiando/imprimiendo: 46,4 dB(A) L pA
 · Modo reposo: 27,4 dB(A) L pA
 · Modo ahorro de energía: no medible
Certificados: TÜV/GS, CE. Estas unidades se fabrican de acuerdo a la norma de calidad ISO 9001 y a la norma ambiental ISO 14001.

MANEJO DE PAPEL

Todas las cifras de capacidad de papel indicadas se han realizado sobre un papel de 0,1 mm de grosor. Utilice el papel recomendado por Kyocera en condiciones normales de uso.
Capacidad de entrada: Bypass de 100 hojas, 45 – 160 g/m², A3, A4, A5, A6, Ledger, Letter, Legal;
Depósito universal de papel: 300 hojas, 64 – 105 g/m², A3, A4, A5, Ledger, Letter, Legal;
Capacidad máxima de papel incluyendo opciones: 1.300 hojas A4
Dúplex: Opcional, 64 – 105 g/m², A3 hasta A5R
Capacidad de salida: Máx. 250 hojas cara abajo

FUNCIONES DE IMPRESIÓN

Lenguaje del controlador: sistema de impresión basado en host (GDI)
Sistemas operativos: Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012/R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Mac OS 10.5 o posterior, Linux
Características de impresión: EcoPrint, impresión a buzón con protección de código PIN, impresión póster, múltiples páginas por hoja

FUNCIONES DE COPIADO

Tamaño máx. del original: A3/Ledger
Copiado continuo: 1–999
Rango de ampliación: 25 – 400 % en incrementos del 1 %
Ratios preconfiguradas de ampliación: 5 reducciones / 5 ampliaciones
Ajustes de imagen: Texto + foto, foto, texto, gráfico/mapa
Características: escanea una vez, imprime varias, clasificación electrónica, clasificación por rotación¹, copia en dúplex², selección automática del papel³, borrado de bordes, programas, Zen2, 4en1, copia de DNI, interrupción de copia.

FUNCIONES DE ESCANEADO

Requiere Sistema Operativo Windows y el uso de Client Tool
Funcionalidad: escaneo a PC (SMB), aplicación escaneo a mail, TWAIN, WIA
Velocidad de escaneado: hasta 23 imágenes por minuto (600 dpi/A4)
Resolución de escaneado: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 256 escalas de gris por color
Tamaño máx. de escaneado: A3, Ledger
Reconocimiento de original: texto, foto, texto + foto
Tipos de archivo: TIFF (compresión MMR/JPEG), PDF (compresión MMR/JPEG), PDF de alta compresión (CCITT Group 4/IBIG 2) IPEG, BMP, PNG

FUNCIONES DE FAX (opcional)⁵

Compatibilidad: ITU-T Super G3
Velocidad del módem: máx. 33,6 kbps
Tiempo de transmisión: 4 segundos (MMR)
Velocidad de escaneado: 3 segundos
Libreta de direcciones: 100 entradas, 20 grupos
Marcado en un toque: 32 entradas
Densidad de escaneado:
 Normal: 8 puntos/mm x 3,85 línea/mm (200 x 100 dpi),
 Fino: 8 puntos/mm x 7,7 línea/mm (200 x 200 dpi),
 Superfino: 8 puntos/mm x 15,4 línea/mm (200 x 400 dpi),
 Medio tono: 256 escalas de gris
Calidad de impresión de fax: 600 x 600 dpi
Tamaño máximo del original: A3, Ledger
Método de compresión: MMR, MR, MH
Características: fax de red³, rotar transmisión, recepción de fax en dúplex, envío y recepción con contraseña, reducción automática en recepción

CONSUMIBLES

Capacidad media del tónier en base a cobertura del 6% en A4.
Tónier TK-4145: tónier microfino para 16.000 páginas A4, con cobertura del 6%. La capacidad del tónier inicial es de 3.000 páginas A4 con una cobertura del 6%

OPCIONES

Alimentador de documentos a doble cara DP-480: escaneado en dúplex 50 – 120 g/m², A3 – A5R, Ledger
Unidad Dúplex DU-480: 64 – 105 g/m², A3 – A5R, Ledger
Alimentador de papel PF-480: 300 hojas, 64 – 105 g/m², A5R – A3, Ledger (máx. que puede añadirse al sistema principal 3 x PF-480)
Otros
Sistema de Fax (X): ITU-T Super G3
IB-33: Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX (TCP/IP, NetWare, AppleTalk, NetBEUI)
Mesa cubre-pletina Tipo (H): metálica con capacidad de almacenamiento incluyendo 4 ruedas
CB-481L: mesa baja
CB-481H: mesa alta metálica⁴

¹ Requiere alimentador de papel PF-480
² Requiere unidad dúplex DU-480
³ Requiere procesador de documentos DP-480
⁴ Para las mesas altas se puede configurar un máximo de 1 depósito de papel
⁵ Requiere tarjeta de red IB-33

Las impresoras TASKalfa 2021/2321 incorporan componentes de alta durabilidad que garantizan una operación eficiente y solvente para satisfacer las exigentes necesidades de los entornos de oficina. Las impresoras TASKalfa 2021/2321 proporcionan una productividad efectiva y una alta flexibilidad a la vez que producen un mínimo impacto medioambiental.

KYOCERA Document Solutions S.A.
 Edificio KYOCERA – C/Manacor, 2 – 28290 Las Rozas – Madrid
 Tel + (34) 91 631 8392 – Fax + (34) 91 631 82 19

Delegación de Cataluña
 Avinguda Diagonal 188 – 08018 Barcelona
 Tel + (34) 93 595 12 50



JUNE2020DSTASKALFA2321/VER1.0