

ECOSYS MA2100cwf x y ECOSYS MA2100cfx:

Un clásico redefinido

Con las nuevas ECOSYS MA2100cwf x y ECOSYS MA2100cfx, hemos transformado un dispositivo con un gran legado popular, convirtiéndolo en el complemento perfecto para la nueva era del trabajo. Esta impresora A4 compacta y altamente fiable combina lo mejor de la tecnología ECOSYS de Kyocera con innovación para satisfacer las necesidades de los espacios de trabajo más exigentes, ya sea en la oficina o trabajando en remoto desde cualquier lugar.



ECOSYS MA2100cwf x / MA2100cfx

Hasta 21 páginas por minuto

Preparada para imprimir y escanear desde el móvil

Ecoprint y Opciones de modo silencioso

Inalámbrico y Wi-Fi Directo

ECOSYS MA2100cwf x

GENERAL

Tecnología: KYOCERA ECOSYS, Láser Color
Pantalla panel de control: Pantalla LCD de 5 líneas
Velocidad del motor: Hasta 21 páginas A4 por minuto en color y b/n
Resolución: Impresión de 1.200 x 1.200 ppp a velocidad reducida, tecnología multibit para una calidad de impresión de hasta 9.600 x 600 ppp (impresión), 600 x 600 ppp, 256 escalas de grises por color (escaneado/copia)
Ciclo de trabajo de impresión: Máx. 65.000 páginas al mes
Tiempo de calentamiento: Aproximadamente 32 segundos o menos
Tiempo primera impresión: Aproximadamente 11/12,5 segundos o menos en b/n/color
Tiempo primera copia: Aproximadamente 10/12 segundos o menos en b/n/color
CPU: 800MHZ
Memoria: Estándar 512 MB, máx. 1.536 MB

Interfaz estándar:

ECOSYS MA2100cf: USB 2.0 (alta velocidad), USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), ranura para tarjeta SD/SDHC opcional
 ECOSYS MA2100cwf: USB 2.0 (alta velocidad), interfaz de host USB, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), LAN inalámbrica, ranura para tarjeta SD/SDHC opcional
Dimensiones (ancho x fondo x alto): Unidad principal: 417 x 429 x 495 mm
Peso: Unidad principal: Aproximadamente 26 kg
Fuente de alimentación: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Consumo de energía:
 Copia/Impresión: 345 W
 Modo listo: 41 W
 Modo de reposo: 1 W
Ruido (nivel de presión acústica: ISO 7779/ISO 9296):
 Copia/Impresión BW/color: 48/48 dB(A) LpA
 Modo listo/en espera: 30 dB(A) LpA
 Modo de reposo: Imperceptible
Normas de seguridad: GS, TÜV, CE
 Esta unidad está fabricada según la norma de calidad ISO 9001 y la norma medioambiental ISO 14001.

MANEJO DEL PAPEL

Todas las capacidades de papel indicadas se basan en un grosor máximo de papel de 0,11 mm. Por favor utilice el papel recomendado por KYOCERA en condiciones ambientales normales.
Capacidad de entrada: Bandeja multipropósito de 50 hojas; 60-220 g/m² A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (70 x 148 mm - 216 x 356 mm) Casete universal de 250 hojas: 60 - 163 g/m² A4, A5, 46, B5, B6, Letter, Legal, Custom (105 x 148 - 216 x 356 mm). Max. Capacidad de entrada con opciones: 550 hojas

Funcionalidad dúplex de serie: Impresión a doble cara: 60 - 120 g/m²; A4, A5, B5, Carta, Legal
Procesador de documentos: 150 hojas, 50-160 g/m², A4, A5, A6, B5, Carta, Legal, Personalizado (105 x 148 mm a 216 x 356 mm)
 Capacidad de salida: Máx. 150 hojas cara abajo con detección de papel lleno

FUNCIONES DE IMPRESIÓN

Idioma del controlador: PRESCRIBE IIc
Emulaciones: PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print 1.7, XPS Direct Print
Sistemas operativos: Todos los sistemas operativos actuales de Windows, MAC OS X versión 10.8 o superior, Unix, Linux, así como otros sistemas operativos bajo petición
Fuentes/códigos de barras: 93 fuentes escalables para PCL/PostScript, 8 fuentes para Windows Vista, 1 fuente de mapa de bits, 45 códigos de barras (p. ej. EAN8, EAN13, EAN128) con generación automática de sumas de comprobación, así como soporte de códigos de barras bidimensionales PDF-417 bajo PRESCRIBE (PC y otros códigos de barras disponibles como opción)

FUNCIONES DE COPIADORA

Tamaño máximo del original: A4/Legal
Copia continua: 1-999
Rango de zoom: 25-400 % en pasos de 1%.
Ratios de aumento preestablecidos: 7 reducciones/5 ampliaciones
Modo de exposición: Manual: 9 pasos
Ajustes de imagen: Texto + Foto, Foto, Texto, Mapa, Documento impreso
Resolución de escaneo: 600, 400, 300, 200 ppp (256 escalas de grises - por color)
Funciones: Modo de color automático, escanear una vez, copiar varias, clasificación electrónica, 2en1, 4en1, copia de tarjeta de identificación, impresión prioritaria, programa, escaneo continuo, cambio automático de casete, control de densidad de copia

FUNCIONES DE ESCÁNER

Funcionalidad: Escaneo a correo electrónico (SMTP), Escaneo a FTP (FTP sobre SSL), Escaneo a SMB, Escaneo a host USB, Escaneo TWAIN (red USB), Escaneo WSD (WIA) (red USB)
Velocidad de escaneo: 30 ipm (300 dpi, A4, b/n), 23 ipm (300 dpi, A4, color)
Tamaño máximo de escaneado: A4, Legal
Volumen de escaneado: 830 páginas al mes
Reconocimiento de originales: Texto + foto, foto, texto, texto claro, texto (para OCR)
Formatos de archivo de escaneo: TIFF, PDF, PDF/A, PDF de alta compresión, PDF cifrado, JPEG, XPS
Método de compresión: MMR/IPEG
Funciones: Libreta de direcciones integrada, compatibilidad con el directorio activo, transferencia de datos encriptada, salto de hoja en blanco

FUNCIONES DE FAX

Compatibilidad: ITU-T Super G3
Velocidad del módem: Máx. 33,6 kbps
Velocidad de transmisión: Menos de 3 segundos
Velocidad de escaneo: 2 seg/hoja o menos
Libreta de direcciones: 100 entradas
Densidad de escaneo:
 Normal: 200 x 100 ppp, Fina: 200 x 200 ppp
 Superfina: 200 x 400 ppp, Ultrafina: 400 x 400 ppp
Tamaño máximo del original: A4, Legal
Método de compresión: BIG, MMR, MR, MH
Características: Fax en red, transmisión y recepción a doble cara, transmisión y recepción por sondeo, volumen de escaneado de 830 páginas al mes

CONSUMIBLES

Rendimiento medio del tóner según la norma ISO/IEC 19798
Kit de tóner TK-5440K: rendimiento del tóner negro 2.800 páginas A4
Kit de tóner TK-5430K: rendimiento del tóner negro 1.250 páginas A4
Kit de tóner TK-5430C, TK-5430M, TK-5430Y: rendimiento del tóner cian, magenta y amarillo 1.250 páginas A4
Kit de tóner TK-5440C, TK-5440M, TK-5440Y: rendimiento del tóner cian, magenta y amarillo 2.400 páginas A4

OPCIONES

PF-5110 Alimentador de papel: 250 hojas; 60 - 163 g/m² A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (105 x 148 mm - 216 x 356 mm)
Actualización de la memoria: MM3-1GB: 1.024 MB , MM3-512MB: 512MB 512MB
UG-33: Soporte para ThinPrint
Lector de tarjetas USB + kit de autenticación de tarjetas (B)
 CB-510-B: Mesa de madera

GARANTÍA

1 año de garantía** de serie. KYOCERA garantiza el tambor y el revelador durante 3 años o un máximo de 100.000 páginas A4 (lo que ocurra antes), siempre que la impresora se utilice y limpie de acuerdo con las instrucciones de servicio.
 La extensión de la garantía in situ de hasta 5 años para la impresora y las opciones.

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso. TASKalfa, PRESCRIBE, Kyocera Net Manager, Kyocera Net Viewer, Kyocera Device Manager, PDF Direct Print, Command Center RX y KX Driver son marcas comerciales de la empresa Kyocera. Mac OS y AirPrint son marcas comerciales de Apple, Inc. Mopria es una marca comercial de Mopria Alliance, Inc. Windows es una marca comercial de Microsoft, Inc. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.



Kyocera Document Solutions Partner

KYOCERA Document Solutions S.A
 Edificio KYOCERA – C/Manacor, 2 – 28290 Las Rozas – Madrid
 Tel + (34) 91 631 8392 – Fax + (34) 91 631 82 19
 Delegación Cataluña
 Gran Via Les Corts Catalanes 641, Ático 3º, 08010 Barcelona
 Tel + (34) 93 595 12 50



kyoceradocumentsolutions.es