

ECOSYS PA2100cwx y ECOSYS PA2100cx:

Un legado reforzado

La ECOSYS PA2100cwx y ECOSYS PA2100cx es una impresora A4 compacta que combina lo mejor de la tecnología ECOSYS de Kyocera con innovación constante para satisfacer las necesidades de los espacios de trabajo más exigentes, ya sean centros de trabajo compartidos o lugares remotos.



ECOSYS PA2100cwx / ECOSYS PA2100cx

Hasta 21 páginas por minuto

1200 x 1200 dpi

Inalámbrico y Wi-Fi Directo

Impresión desde el móvil

Ecoprint y Opciones de modo silencioso

GENERAL

Tecnología: KYOCERA ECOSYS, Láser Color
Panel de control: Pantalla LCD retroiluminada de 2 líneas
Velocidad del motor: Hasta 21 páginas A4 por minuto en color y b/n
Resolución: Impresión de 1.200 x 1.200 ppp a velocidad reducida, tecnología multibit para una calidad de impresión de hasta 9.600 x 600 ppp (impresión), 600 x 600 ppp
Ciclo de trabajo: Máx. 65.000 páginas al mes
Tiempo de calentamiento: Aproximadamente 32 segundos o menos
Tiempo de primera impresión: Aproximadamente 11/12,5 segundos o menos en b/n/color
CPU: 800MHZ
Memoria: Estándar 512 MB, máx. 512 MB
Interfaz estándar:
 ECOSYS PA2100cx: USB 2.0 (alta velocidad), USB Host
 Interfaz, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), Ranura para tarjeta SD/SDHC opcional
 ECOSYS PA2100cwx: USB 2.0 (alta velocidad), interfaz de host USB, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), LAN inalámbrica, ranura para tarjeta SD/SDHC opcional
Dimensiones (ancho x fondo x alto): Unidad principal: 410 x 410 x 329 mm
Peso: Unidad principal: Aproximadamente 21 kg
Fuente de alimentación: AC 220 - 240 V, 50/60 Hz
Consumo de energía:
 Imprimiendo: 345 W
 Modo preparado: 33 W
 Modo reposo: 0,9 W
Ruido (Nivel de presión acústica: ISO 7779/ISO 9296):
 Impresión en color: 48/48 dB(A) LpA
 Modo listo/en espera: 30 dB(A) LpA
 Modo reposo: Imperceptible
 Normas de seguridad: GS, TUV, CE
 Esta unidad está fabricada según la norma de calidad ISO 9001 y la norma medioambiental ISO 14001.

MANEJO DE PAPEL

Todas las capacidades de papel indicadas se basan en un grosor máximo de papel de 0,11 mm. Por favor utilice el papel recomendado por KYOCERA en condiciones ambientales normales.
Capacidad de entrada: Bandeja multiuso de 50 hojas; 60-220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (70 x 148 mm - 216 x 356 mm) Casete universal de 250 hojas; 60 - 163 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (105 x 148 - 216 x 356 mm).
 Capacidad de entrada máxima con opciones: 550 hojas
 Función dúplex de serie: Impresión a doble cara: 60 - 120 g/m²; A4, A5, B5, Carta, Legal
Capacidad de salida: Máx. 150 hojas cara abajo

FUNCIONES DE IMPRESIÓN

Idioma del controlador: PRESCRIBE IIc
Emulaciones: PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPD 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print
Sistemas operativos: Todos los sistemas operativos actuales de Windows, MAC OS X versión 10.8 o superior, Unix, Linux y otros sistemas operativos bajo petición
Fuentes/Códigos de barras: 93 fuentes escalables para PCL/PostScript, 8 fuentes para Windows Vista, 1 fuente de mapa de bits, 45 códigos de barras (p. ej. EAN8, EAN13, EAN128) con generación automática de sumas de comprobación, así como compatibilidad con códigos de barras bidimensionales PDF-417 bajo PRESCRIBE (PC y otros códigos de barras disponibles como opción)

CONSUMIBLES

Rendimiento medio del tóner según la norma ISO/IEC 19798
Kit de tóner TK-5440K: rendimiento del tóner negro 2.800 páginas A4
Kit de tóner TK-5430K: rendimiento del tóner negro 1.250 páginas A4
Kit de tóner TK-5430C, TK-5430M, TK-5430Y: rendimiento del tóner cian, magenta y amarillo 1.250 páginas
Kit de tóner TK-5440C, TK-5440M, TK-5440Y: cian, magenta, amarillo rendimiento 2.400 páginas

OPCIONES

PF-5110 Depósito de papel: 250 hojas; 60-163 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (105 x 148 mm - 216 x 356 mm)
UG-33: Compatible con ThinPrint
Lector de tarjetas USB + kit de autenticación de tarjetas (B): CB-510-B: Mesa de madera

GARANTÍA

1 año de garantía** de serie. KYOCERA garantiza el tambor y el revelador durante 3 años o un máximo de 100.000 páginas A4 (lo que ocurra antes), siempre que la impresora se utilice y limpie de acuerdo con las instrucciones de servicio. La extensión de la garantía in situ de hasta 5 años para la impresora y las opciones.

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso. TASKalfa, PRESCRIBE, Kyocera Net Manager, Kyocera Net Viewer, Kyocera Device Manager, PDF Direct Print, Command Center RX y KX Driver son marcas comerciales de la empresa Kyocera. Mac OS y AirPrint son marcas comerciales de Apple, Inc. Mopria es una marca comercial de Mopria Alliance, Inc. Windows es una marca comercial de Microsoft, Inc. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.



Kyocera Document Solutions Partner

KYOCERA Document Solutions S.A
 Edificio KYOCERA – C/Manacor, 2 – 28290 Las Rozas – Madrid
 Tel + (34) 91 631 8392 – Fax + (34) 91 631 82 19
 Delegación Cataluña
 Gran Via Les Corts Catalanes 641, Ático 3º, 08010 Barcelona
 Tel + (34) 93 595 12 50



kyoceradocumentsolutions.es