

TASKalfa MZ3200i: Una impresora versátil y revolucionaria

La TASKalfa MZ3200i es un equipo multifunción monocromo A3 altamente fiable para grupos de trabajo pequeños y medianos en cualquier empresa o lugar de trabajo que requieran alta productividad y una inversión óptima.



TASKalfa MZ3200i



Hasta 32 ppm

Capacidad estándar 1100 pág.

Pantalla intuitiva

Seguridad mejorada

Fiabilidad probada



TASKalfa MZ3200i

GENERAL

Panel de control: Pantalla táctil color de 256,5 mm (10,1 pulgadas), altavoz para la notificación de trabajos, con ángulo de giro de 15° a 90°

Velocidad (páginas por minuto):
Hasta 32 páginas A4 por minuto, hasta 17 páginas A3 por minuto
Velocidad de impresión a doble cara: 29 páginas por minuto, A4
Velocidad de copia dúplex: 32 páginas por minuto, A4
Resolución: 1200 x 1200 ppp, 600 x 600 ppp (escaneo/copia)
Tiempo de calentamiento: 18 segundos o menos
Tiempo de primera impresión: 4,9 segundos o menos
Tiempo de primera copia: 6,3 segundos o menos (DP), 4,3 segundos o menos (cristal de exposición)

CPU: PANTHER ARM A53 1.6GHz
Memoria: Estándar 4GB + 32GB SSD, opcional 320GB o 1TB
Interfaz estándar: USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 x USB, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, soporte 802.3az), Wi-Fi opcional (IEEE 802.11b/g/n), 2 ranuras eKUIO para servidor de impresión interno opcional o para sistema de fax opcional, ranura para LAN inalámbrica opcional, ranura para tarjeta SD opcional, etiqueta NFC
Dimensiones (ancho x fondo x alto): 594 x 696 x 683 mm
Peso: Aproximadamente 58 kg
Memoria de alimentación: AC 220V ~ 240 V, 50/60 Hz
Consumo de energía: Impresión: 600 W, copia: 600 W, modo de bajo consumo: 70 W, modo listo: 100 W, modo de reposo: 0.64 W
Ruido: Modo reposo: Imperceptible, 100 W, modo de reposo: Imperceptible, Impresión: 46,9 dB (A)
Safety standards: TÜV/GS, CE

MANEJO DEL PAPEL

Capacidad de entrada: Bandeja multiuso: 100 hojas, 45 - 256 g/m² (A4/Carta o menor), 52 - 163 g/m² (A4/Carta o mayor), depósito de papel universal estándar: 2 x 500 hojas, 60 - 163 g/m², capacidad máxima de entrada con opciones: 4.100 hojas A4
Dúplex: Estándar, 60 - 163 g/m², A3 - A5R
Capacidad de salida: Estándar 250 hojas cara abajo

FUNCIONES DE IMPRESORA

Lenguaje de control: Precribe
Emulaciones: PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (compatible con PostScript 3), impresión directa de PDF, impresión directa de XPS y OpenXPS
Sistemas operativos: Todos los sistemas operativos actuales de Windows, MAC OS X versión 10.9 o superior, Linux, así como otros sistemas operativos bajo petición
Fuentes/códigos de barras: 93 fuentes de contorno (PCL), 136 fuentes (KPDL 3), 4 fuentes (Calibri), 4 fuentes (Cambria), 1 fuente de mapa de bits, 45 tipos de códigos de barras unidimensionales, 1 tipo de código de barras bidimensional (PDF417)
Características de impresión: Funciones de impresión: Impresión directa de PDF cifrado, impresión IPP, impresión por correo electrónico, impresión WSD, impresión segura mediante SSL, IPSec, SNMPv3, copia rápida, revisar y retener, impresión privada, almacenamiento de trabajos y funcionalidad de gestión de trabajos
Impresión móvil: AirPrint, Mopria, compatible con Google Cloud Print, NFC, Wi-Fi directo (opcional), MyPanel y la aplicación KYOCERA Mobile Print para iOS y Android

FUNCIONES DE COPIADO

Tamaño máximo del original: A3/Ledger
Copia continua: 1 - 9999
Rango de zoom: 25-400%, en incrementos del 1%.
Relaciones de ampliación y reducción preestablecidas: 55 reducciones / 5 ampliaciones
Modo de exposición: Automática, manual: 17 pasos
Ajustes de imagen: Texto + foto, foto, texto, diagrama/mapa
Características: Escanea una-copia-varias, clasificación electrónica, 2en1, 4en1, repetición de imágenes, numeración de páginas, modo portada, copia de folletos, interrupción de copia, superposición de formularios, eliminación de márgenes, cambio automático de casete, omitir página en blanco, copia de ID, corrección de inclinación de originales, modo de formulario multipágina (sólo cuando se instala el DP-7160/7170)

FUNCIONES DE ESCANEADO

Funcionalidad: Escaneo a e-mail, FTP, SMB 3.0, USB, buzón, TWAIN de red, WSD (Driver WIA de red)
Velocidad de escaneo:
200 ipm (300 dpi, A4, dúplex, b/n, con DP-7160/DP-7170), 200 ipm (300 dpi, A4, dúplex, color con DP-7160/DP-7170), 100 ipm (300 dpi, A4, simplex, b/n, con DP-7160/DP-7170), 100 ipm (300 dpi, A4, simplex, b/n, con DP-7160/DP-7170), 48 ipm (300 dpi, A4, dúplex, b/n, con DP-7150), 16 ipm (300 dpi, A4, dúplex, b/n, con DP-7140)
Resolución de escaneado: 600dpi x 600dpi, 400dpi x 400dpi, 200dpi x 400dpi, 300dpi x 300dpi, 200dpi x 200dpi, 200dpi x 100dpi, 1200dpi x 1200dpi (sólo controlador TWAIN y controlador WIA), 256 escalas de grises por color
Tamaño máximo de escaneado: A3, Ledger
Reconocimiento de originales: Texto, foto, texto + foto, texto claro / línea fina, optimizado para OCR
Tipos de archivo: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, PDF encriptado, PDF de alta compresión, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, PDF con capacidad de búsqueda (opcional), archivo de MS Office (opción)

FUNCIONES DE FAX

Compatibilidad: ITU -T Super G3
Velocidad del módem: Máx. 33,6 kbps
Velocidad de transmisión: Menos de 3 segundos (IBIG)
Velocidad de escaneo: 2,0 segundos o menos
Libreta de direcciones: 2000 registros
Densidad de escaneo:
Normal: 8 puntos/mm x 3,85 líneas/mm (200 x 100 ppp),
Fina: 8 puntos/mm x 7,7 líneas/mm (200 x 200 ppp), Superfina:
8 puntos/mm x 15,4 líneas/mm (200 x 400 ppp), Ultrafina: 16 puntos/mm x 15,4 líneas/mm (400 x 400 ppp), Medios tonos:
256 escalas de grises
Tamaño máximo del original: A3, Ledger, Banner: 1600mm
Método de compresión: JBIG, MMR, MR, MH
Características: Fax de red, rotar transmisión, rotar recepción, transmisión y recepción encriptada, recepción de fax en dúplex, recepción en memoria, buzón, diagnóstico remoto, sondeo de envío y recepción, emisión, diagnóstico remoto, internet fax opcional, fax dual con segunda tarjeta de Fax System 12opcional, fax dual con segundo sistema de fax 12

CONSUMIBLES

TK-7135K: Tóner negro para 20.000 páginas A4
Grapas: SH-10, 5000x3, para DF7120. SH-12, 5000x3, para DF-791
Opciones: Fax System 12, Kit de Fax por Internet (A) AC, Scan Kit (A) AC, escaneo a PDF texto (OCR embebido) o MS Office (docx, xlsx, pptx)

Manejo de papel:

DP-7140 Alimentador de documentos: (doble cara recirculante), 50 hojas, 45-160 g/m² (simplex), 50-120 g/m² (duplex), A5R - A3, banner hasta 1.900 mm

DP-7150 Alimentador de documentos: (doble cara recirculante), 140 hojas, 35-160 g/m² (simplex), 50-120 g/m² (duplex), A6R-A3, Banner hasta 1.900 mm

DP-7160 Alimentador de documentos: (doble cara de una sola pasada, 320 hojas a 50 - 80 g/m², 35-220 g/m² (simplex), 50-220 g/m² (duplex), A6R-A3, Banner hasta 1.900 mm

DP-7170 Alimentador de documentos: (doble cara de una sola pasada con sensor ultrasónico, 320 hojas a 50 - 80 g/m², 35-220 g/m² (simplex), 50-220 g/m² (duplex), A6R-A3, Banner hasta 1.900 mm

PF-791: 2 x 500 hojas, 60-256 g/m², A5R-A3

PF-810: 3.000 hojas A4, 60-256 g/m², A4, B5, Carta

DF-791 Finalizador de documentos + AK740, bandeja principal: 3.000 hojas A4, 60-256 g/m², B5R-A3, Grapado de hasta 65 hojas A4 o 30 hojas A3 en 3 posiciones, B5-A3, * Requiere AK-740

DF-7120 Finalizador de documentos + AK-740, 1.000 hojas A4 52-300 g/m², A6R-SRA3, Grapado de hasta 50 hojas A4 o 30 hojas A3 en 3 posiciones, * Requiere AK-740

PH-7A/B/C/D para DF-791 y DF-7120, 2 agujeros/4 agujeros/45-300 g/m², A5R-A3

MT-730(B) Buzón departamental para DF-791, 7 bandejas x 100 hojas A4, 50 hojas A3/B4, 60-163 g/m²

Almacenamiento:

HD-15: HDD 320 GB
HD-16: HDD 1 TB
NK-7120: NK-7120 teclado numérico
UG-33 AC: compatibilidad ThinPrint
UG-34 AC: emulación (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/LinePrinter)
USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B) AC
IB-37: Interfaz de Red Inalámbrica (USB: 5GHz/2.4GHz)
IB-50: Gigabit Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT
IB-51: Interfaz LAN Inalámbrica (802.11b/g/n)

Opciones de Procesamiento de Documentos

 <p>DP-7170 Alimentador de documentos de doble cara de una sola pasada Capacidad para 320 hojas con detección de grapas y de alimentación múltiple 100 ipm simplex / 200 ipm dúplex</p>	 <p>DP-7160 Alimentador de documentos de doble cara de una sola pasada Capacidad de 320 hojas con detección de alimentación múltiple 100 ipm simplex / 200 ipm dúplex</p>	 <p>DF-7150 Alimentador de documentos de doble cara Capacidad para 140 hojas 80 ipm simplex / 48 ipm dúplex</p>	 <p>DP-7140 Alimentador de documentos de doble cara Capacidad de 50 hojas 50 ipm simplex / 16 ipm dúplex</p>
---	---	--	--

Opciones de Acabado de Documentos

<p>PH-7A Unidad de perforación de 2/3 agujeros para finalizador DF-7120</p>	 <p>DF-7120 Finalizador de 1.000 hojas Grapa hasta 50 hojas</p>	 <p>AK-740 Kit necesario para la instalación de finalizadores DF-7120 y DF-79</p>	 <p>TASKalfa MZ3200i</p>	 <p>DT-730 (B) Bandeja de documentos Soporte de originales</p>
 <p>MT-730 (B) Buzón departamental de 7 bandejas Se instala en la parte superior del finalizador DF-791 Capacidad para 100 hojas/buzón</p>	 <p>DF-791 Finalizador de 3.000 hojas Grapa hasta 65 hojas</p>	 <p>NK-7130 Teclado numérico</p>		

Opciones adicionales de alimentación de papel

 <p>PF-791 Bandeja de papel opcional 2 x 500 hojas A5R - A3</p>	 <p>PF-810 Bandeja de papel opcional 2 x 1500 hojas A4, B5, Letter</p>
---	--

IB-37 Wi-Fi 2.4 GHz/5GHz	HD-16 1 TB HDD	HD-15 320 GB HDD	FAX System I2	Internet FAX Kit (A)	Card Authentication Kit (B)	IB-50 Gigabit Ethernet
IB-51 Wireless LAN NIC	Tapa de pantalla (E)	UG-33 Thin Print	UG-34 Emulaciones opcionales	Scan Extension Kit (A)	Soporte de teclado	DT-730 (B) Bandeja de documentos



Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin necesidad de previo aviso. TASKalfa, PRESCRIBE, Kyocera Net Manager, Kyocera Net Viewer, Kyocera Device Manager, impresión directa de PDF, Command Center RX, y KX Driver son marcas registradas de Kyocera. Mac OS y AirPrint son marcas registradas de Apple, Inc. Mopria es una marca registrada de Mopria Alliance, Inc. Windows es una marca registrada de Microsoft, Inc. El resto de marcas registradas pertenecen a sus respectivos propietarios.



KYOCERA Document Solutions S.A
Edificio KYOCERA – C/Manacor, 2 – 28290 Las Rozas – Madrid
Tel + (34) 91 631 8392 – Fax + (34) 91 631 82 19
Delegación Cataluña
Gran Via Les Corts Catalanes 641, Ático 3º, 08010 Barcelona
Tel + (34) 93 595 12 50



Kyocera Document Solutions Partner

kyoceradocumentsolutions.es